

## Abmessungen- und Gewichtstabelle Für Rostfreie Rohre

	ASTM	Sch. 5S		Sch. 10S		Sch. 40S		Sch. 80S		Sch. 160S	
In	mm	mm	Kg/m	mm	Kg/m	mm	Kg/m	mm	Kg/m	mm	Kg/m
1/8"	10,30			1,25	0,28	1,73	0,37	2,42	0,47		
1/4"	13,70			1,66	0,49	2,24	0,63	3,03	0,80		
3/8"	17,20			1,66	0,63	2,32	0,85	3,20	1,10		
1/2"	21,30	1,66	0,81	2,11	1,00	2,77	1,27	3,74	1,62	4,78	1,90
3/4"	26,70	1,66	1,02	2,11	1,28	2,87	1,68	3,92	2,20	5,57	2,90
1"	33,40	1,66	1,30	2,77	2,09	3,38	2,50	4,55	3,24	6,35	4,20
1 1/4"	42,20	1,66	1,66	2,77	2,69	3,56	3,39	4,86	4,47	6,35	5,60
1 1/2"	48,30	1,66	1,91	2,77	3,11	3,69	4,06	5,08	5,41	7,14	7,20
2"	60,30	2,11	2,40	2,77	3,93	3,92	5,45	5,54	7,49	8,74	11,10
2 1/2"	73,00	2,11	3,69	3,05	5,26	5,16	8,64	7,01	11,40	9,53	14,90
3"	88,90	2,11	4,52	3,05	6,46	5,49	11,30	7,62	15,30	11,13	21,30
3 1/2"	101,60	2,11	5,18	3,05	7,41	5,74	13,60	8,08	18,60		